

Zeochrome



Silicati zeolitici imbevuti con promotori della crescita, nutrienti e radicanti. Aggrappante per zolle, promuove il recupero delle superfici erbose logorate e stressate

BENEFICI

- Forte aggrappante delle zolle; distribuito sul letto di posa, riduce del 50% i tempi di radicazione, eliminando gli stress da installazione
- Rivitalizza tutti i prati stanchi: dai green e tee golfistici, ai campi sportivi, (naturali ed ibridi), ai prati dei giardini
- Nei riporti (topdressing), promuove la ripartenza dell'erba dagli stress ambientali e dai danni causati dalle malattie
- Incorporato nei fori, dopo le bucatore, aumenta in modo impressionante la radicazione e la ripartenza del tappeto erboso
- Accelera il recupero dall'ingiallimento delle foglie, conferendo rapidamente al manto erboso un bel colore verde brillante
- Ecosostenibile: fornisce al suolo acidi umici e fulvici che, combinati con la zeolite, trattengono i nutrienti nella zona delle radici, prevenendone la lisciviazione

ASPETTI TECNICI

97,85 % Zeolite Zeotech 300 (0,7-2,0 mm. diam.)
0,25% Acidi umici da Leonardite
1,5% Filtrato di crema d'alghie
0,3% Urea (N)
0,10% Ferro (Fe) chelato (EDTA)
Contiene altri chelanti organici
Densità apparente: 0,91 kg/litro
Granulometria: 0,7 mm - 2,0 mm
Ammendante del suolo a base di silicato cabasitico Zeotech 300® imbevuto con i promotori della crescita e della radicazione Formula GP (acidi umici, chelati, alghie, azoto e ferro). Zeochrome ha tutti i vantaggi del suo ingrediente principale, la zeolite Zeotech 300®: un'elevata capacità di scambio cationico (CSC) e un'eccezionale ritenzione idrica.

METODI APPLICATIVI

Nella posa delle zolle: 1.0-2,0 kg / m². Distribuire sulla superficie del top soil. Posare la zolla, rullare ed irrigare
Come top-dressing sulla superficie dell'erba: 300-500 gr / m². Distribuire con normale carrellino spandiconcime, incorporare leggermente ed irrigare
Dopo una microfessurazione o una microbucatura: 1,0-1,5 kg / m². Incorporare leggermente ed irrigare
Dopo una bucatore profonda: 1,5-3.0 kg / m². Distribuire sui buchi aperti, completando il loro riempimento e il livellamento con la sabbia

PACKAGING

Zeochrome è disponibile in sacchi da 20 Kg su bancali da 1000 kg o in sacconi da 500 kg (0,46CM)